



Abb. ähnlich

**Technische Daten**

<b>Heizleistung</b>	kW	1,5
<b>Kühlleistung</b> (80°C Vorlauf / 15°C Kühlwasser)	kW	17,5
<b>Pumpenleistung</b>		
max. Fördermenge	ltr/min	14
max. Förderdruck	bar	3,8
<b>Anschlüsse Umlaufmedium</b>	IG	G1/4"
<b>Anschlüsse Kühlwasser</b>	IG	G1/4"
<b>Temperaturbereich max.</b>	°C	90
<b>Abmessungen L x B x H</b> (ohne Anschlüsse)	mm	340x120x455
<b>Gewicht ca.</b>	kg	15

**Standardausstattung:**

- hydraulische Ausstattung Edelstahl / Buntmetall
- hochwertige Pumpenwerkstoffe
- Schmutzfilter in Rücklauf und Kühlwasserzufluß
- automatische Befüllung / Nachfüllung
- direkt gekühlt ohne Wärmetauscher
- Mikroprozessor Regler
- Schaltkasten Spritzwasser geschützt (IP54)
- Anschlusskabel

**Optional:**

- Anschlussmaterial zum direkten Anschluss an Ihre babyplast Kleinstspritzgießmaschine

(Stand 11/2005)